

Dulox

SMALTO ALL'ACQUA

Dulox
**NUOVA
FORMULA**
Smalto all'acqua



Specifiche tecniche



Dulox SMALTO ALL'ACQUA

APPLICABILE SU

Ferro, lamiera zincata, legno e altri supporti (opportunamente trattati).

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Applicazione a rullo e pennello: pronto all'uso, max 5% di acqua in volume.
- Applicazione a spruzzo e aria: pronto all'uso, max 10% di acqua in volume.

ESSICCAZIONE

- Secco al tatto: 1 - 2 ore.
- Secco in profondità: max 12 ore.
- Applicazione 2° mano: dopo 4-6 ore.

RESA

- 0,375 litri: 4-5 m²
- 0,750 litri: 8-9 m²
- 2,5 litri: 25-30 m²

COLORI

- Nero
- Base Bianca*
- Base Media
- Base Neutra



Dulox FONDO ALL'ACQUA

APPLICABILE SU

Ferro, lamiera zincata, legno e altri supporti (opportunamente trattati).

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Applicazione a rullo e pennello: max 5-10% di acqua in volume.

ESSICCAZIONE

- Secco al tatto: max 1 ora.
- Secco in profondità: 12 ore.
- Applicazione 2°mano: dopo 4 ore.

RESA

- 0,5 litri: 6-7 m²
- 2,5 litri: 30-33 m²

COLORI

- Bianco*
- Grigio

* La Base Bianca è utilizzabile sia come tinta pronta sia come base colorimetrica.

* Il Bianco è colorabile a sistema tintometrico.



Dulox

SMALTO ALL'ACQUA



Prestazioni eccellenti

Dulox Smalto all'Acqua è il nuovo smalto acrilico all'acqua multisupporto e inodore formulato con speciali pigmenti inalterabili alla luce. Ideale per la protezione e decorazione di supporti in ferro, lamiera zincata, plastica, legno ed altri supporti difficili.

3 FINITURE DISPONIBILI

OPACO

BRILLANTE

SATINATO



Caratteristiche



CERTIFICAZIONE HACCP

DULOX SMALTO ALL'ACQUA È CONFORME ALLA NORMATIVA HACCP CHE NE CONSENTE L'UTILIZZO IN AMBIENTI CON PRESENZA DI ALIMENTI, STRUTTURE SANITARIE E AMBIENTI AD ALTA FREQUENTAZIONE.



RAPIDA ESSICCAZIONE

DULOX SMALTO ALL'ACQUA ASCIUGA RAPIDAMENTE E PERMETTE L'APPLICAZIONE DI 2 MANI DI PRODOTTO IN UN SOLO GIORNO.



ELEVATA COPERTURA

CLASSE 2 SECONDO LA NORMA ISO 6504-3 (TRA IL 98% E IL 99,5% SU UN MASSIMO DEL 100%).



RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO

L'ECCELLENTE RESISTENZA DEL FILM (OLTRE 1000 ORE) GARANTISCE UN'OTTIMA TENUTA DEL COLORE E L'ASSENZA DI FENOMENI QUALI CREPATURE O SFARINAMENTI.



ELEVATA DUREZZA DEL FILM

DULOX SMALTO ALL'ACQUA RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI MECCANICHE (COME GRAFFI, URTI, SFREGAMENTI) E ALLE AGGRESSIONI CHIMICHE (COME DEGRADO CAUSATO DA UMIDITÀ, ACIDI E AGENTI CHIMICI VARI).

Dulox FONDO ALL'ACQUA



IL NUOVO FONDO COLORABILE **DULOX FONDO ALL'ACQUA** IN ABBINAMENTO CON DULOX SMALTO ALL'ACQUA PERMETTE DI OTTENERE SIGNIFICATIVI VANTAGGI NELLA REALIZZAZIONE DELLE TINTE FORTI (FINORA RIPRODOTTE DA BASE GIALLA E ROSSA).



90 anni di
storia
fanno di **Duco**
il marchio di
riferimento per
tutti i professionisti
della pittura.

Da sempre **Duco** propone soluzioni efficaci attraverso una gamma di prodotti di qualità.

Esperienza, qualità, innovazione ed eccellenza: questi i segreti del successo di un brand 100% made in Italy.

Duco, soluzioni per l'imbianchino.



Cromology italia Spa

Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)

Tel. 199 119955 / Fax 199 119977

www.duco.it  /duco.it



Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30

