

Ducotone fast

Specifiche tecniche

Preparazione del prodotto



Diluizione e pulizia attrezzi con acqua.
Applicazione a rullo:
20-30% in volume.
Applicazione a pennello:
30-40% in volume.

Essiccazione



Secco al tatto: 10 minuti
Secco in profondità: 12 ore
Applicazione 2° mano: dopo 1 ora

Resa (a una mano)



0,75 litri: 11-12 m²
5 litri: 75-80 m²
14 litri: 210-224 m²

Colori



Bianco
Tinte pastello realizzabili dal bianco

LAVABILITÀ

UNI 10560
> 10.000 COLPI SPAZZOLA
ISO 11998
CLASSE 2

OPACITÀ

ISO 2813
MOLTO OPACO: < 5

PRESA DI SPORCO

UNI 10792
ALTA: > 15

COPERTURA

M.U. 1631
OTTIMA (98)



DISPONIBILE
NEI FORMATI
14L 5L
0,75L

90 anni di
storia
fanno di Duco
il marchio di
riferimento per
tutti i professionisti
della pittura.

Da sempre **Duco** propone soluzioni efficaci attraverso una gamma di prodotti di qualità.

Esperienza, qualità, innovazione ed eccellenza: questi i segreti del successo di un brand 100% made in Italy.

Duco, soluzioni per l'imbianchino.



Cromology Italia S.p.A.
Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)
Tel. 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77

www.duco.it /duco.it



Lunedì-Venerdì: 8.30-17.30
numero.verde@cromology.it



MKDUCF0068 - Ed. 03/2020

Ducotone fast

**RAPIDA
ESSICCAZIONE
ASCIUGA IN UN'ORA**





**Ducotone
fast**

Ducotone fast



Alte prestazioni,
imbattibile sul tempo

Ducotone Fast è una pittura a rapida essiccazione ad alte prestazioni con la caratteristica di essiccare in un tempo molto inferiore rispetto alle comuni pitture.

► **UN PRODOTTO IN GRADO DI SEMPLIFICARE E VELOCIZZARE IL LAVORO DELL'IMBIANCHINO**

La vera rivoluzione è rappresentata dai ridottissimi tempi di asciugatura, che fanno di **Ducotone Fast** una pittura imbattibile sul piano del risparmio del tempo. Grazie alla peculiarità della sua formula, **Ducotone Fast** è sovraverniciabile dopo solo 1 ora dall'applicazione della prima mano a differenza di una comune pittura che è sovraverniciabile in media dopo 6-8 ore.

Questa caratteristica è ancora più apprezzabile nei **mesi invernali**, quando le temperature rigide e l'umidità dovuta alle piogge, rallentano l'essiccazione delle pitture tradizionali.

La rapidità dei tempi di asciugatura del prodotto e l'ottima copertura anche dopo la prima mano, rendono **Ducotone Fast** un prodotto estremamente performante in termini di risultato e di risparmio economico.



Caratteristiche



**SOVRAVERNICIABILE
DOPO
UN'ORA**



**IDEALE NEI
MESI
INVERNALI**



**FINITURA
MOLTO
OPACA**



**DIRETTO SU
CARTONGESSO
NON RICHIEDE
FISSATIVO**



**OTTIMA
COPERTURA**



**ETICETTATURA
A+**

