

Sistemi di verniciatura a spruzzo



I vantaggi dell'applicazione a spruzzo



1 APPLICAZIONE PIÙ RAPIDA E QUALITATIVAMENTE MIGLIORE

I sistemi a spruzzo rendono la verniciatura più veloce, qualitativamente migliore e più facile. Utilizzando uno spruzzatore airless noterete una netta differenza nella qualità di finitura e non dovrete perdere tempo a pulire pennelli e rulli. L'attrezzatura per spruzzatura airless permette inoltre di verniciare senza lasciare pennellate o segni dei passaggi del rullo. Poiché la vernice è realmente atomizzata, l'aspetto risulta molto uniforme: tale caratteristica offre un vantaggio importante, soprattutto per i lavori in interni.



2 ALTA EFFICIENZA

La verniciatura eseguita con la pistola a spruzzo si è rivelata particolarmente resistente agli agenti atmosferici. I sistemi a spruzzo consentono un'applicazione del colore decisamente più rapida rispetto al pennello e al rullo.



3 FACILITÀ D'USO

Gli spruzzatori di vernice airless Graco offrono facilità di utilizzo, pulizia e manutenzione.



Presente sul mercato dal 1928, **Duco** è il marchio di riferimento per tutti i professionisti della pittura, proponendo soluzioni efficaci attraverso una gamma di prodotti di qualità. Duco offre una gamma completa di Idropitture, Smalti e prodotti per la protezione del Legno di alta qualità, in grado di soddisfare a 360° le richieste dell'utilizzatore professionale.

Esperienza, qualità, innovazione ed eccellenza sono i segreti del successo di un brand 100% made in Italy.



Graco, leader mondiale nella gestione dei fluidi, produce e distribuisce sul mercato attrezzature avanzate per lo spostamento, il dosaggio, il controllo, l'erogazione e la spruzzatura di un'ampia varietà di materiali fluidi e in polvere. I sistemi di applicazione a spruzzo sono sempre più utilizzati dagli applicatori professionali per i numerosi vantaggi che offrono.

Da qui nasce la collaborazione tra Duco e Graco che garantisce le più alte performance applicative. Tutte le idropitture Duco sono state testate per l'applicazione a spruzzo con i dispositivi Graco GX 21 e ST MAX 395.



	PRODOTTO	CARATTERISTICHE	SOVRAVERNICIABILITÀ
LINEA DUCOTONE	DUCOTONE ABSOLUT	Potere mascherante e riempitivo Applicazione diretta senza fissativo Elevata opacità Lavabilità classe 2	4/6 ore
	DUCOTONE 1948	Finitura extra opaca Totale assenza di riprese Proprietà antiriflesso Lavabilità classe 1	4/6 ore
	DUCOTONE CLASSICO	Finitura vellutata Ottimo punto di bianco Buona copertura Lavabilità classe 2	8 ore
	DUCOTONE MASTER A+	Finitura opaca Buona copertura Ottima resa Lavabilità classe 3	4/8 ore
	DUCOTONE FAST	Asciuga in 1 ora Diretto su cartongesso Ottima copertura Lavabilità classe 2	1 ora
	DUCOTONE POWER	Alta smacchiabilità Tecnologia no spot Finitura opaca Lavabilità classe 2	24 ore
	DUCOTONE AIR PURE	Purifica l'aria Ottima copertura Finitura molto opaca Lavabilità classe 1	6/8 ore
	DUCOTONE SILVER	Formula agli ioni di argento Azione antibatterica Potere antimuffa Lavabilità classe 2	dopo 8 ore
	DUCOTONE SANITECH	Resistente al lavaggio con disinfettanti Formula agli ioni di argento Idoneo all'utilizzo in ambienti sanitari Lavabilità classe 1	dopo 12 ore
LINEA ANTIMUFFA	DUCOTONE BIOGEN	Elevato potere antimuffa Ottima lavabilità (classe 2) Formula inodore	4/8 ore
	DUCOTONE BIOGEN THERMO	Potere termoisolante Elevato potere anticondensa Maggior comfort abitativo	dopo 12 ore
	DUCOTONE BIOGEN TRASPIRANTE	Elevato potere antimuffa Alta traspirabilità	4/8 ore
	DUCOSÌ	Potere antimuffa Alta traspirabilità Finitura opaca	12/14 ore
PITTURE MURALI	DUCOFRESH	Elevata traspirabilità Finitura molto opaca Assenza di riprese Lavabilità classe 2	dopo 4/8 ore
	DUCOFORM	Buon potere coprente Finitura opaca Facile da applicare Lavabilità classe 2	dopo 4/8 ore
	DUCOSET	Alta traspirabilità Diretto su cartongesso Buona copertura	dopo 6 ore
	DUCOSMART	Elevata traspirabilità Diluizione fino al 50% Eccellente applicabilità	dopo 5/6 ore
	DUCOLARGE	Facile applicazione Non spolvera Ideale per grandi superfici	5/6 ore
FONDI	FONDO DUCOTONE	Per interno ed esterno Massimizza la copertura Colorabile Ideale per muro e cartongesso	4/6 ore

RESA m²/L	DILUIZIONE E APPLICAZIONE							CERTIFICAZIONI
	rullo e pennello	Settaggio per metrature contenute (singola parete/stanza) Ugello FF LP			Settaggio per grandi metrature (> stanza) - Ugello LP			
		Ugello	Diluizione	Pressione	Ugello	Diluizione	Pressione	
13-15	Rullo e pennello: 10-20% Max 10% per i colori ottenuti da base neutra	414	15%	95-100 bar	517	15%	100-120 bar	
16-18	Rullo e pennello: 20-30%	416	25%	100-120 bar	517	25%	130-150 bar	
16-18	Rullo: 30-35% Pennello: 35-45% Max 15% per i colori ottenuti da base neutra	414	35%	100 bar	517	35%	120-130 bar	
14	Rullo: 30-35% Pennello: 35-45%	416	35%	110-130 bar	517	35%	120-140 bar	
15-16	Rullo: 20-30% Pennello: 30-40%	416	15%	130-150 bar	517	15%	140-160 bar	
12-13	Rullo e pennello: pronto all'uso, max 10%	416	0-10%	100-130 bar	517	0-10%	120-140 bar	
10-12	Rullo e pennello: max 10%	416	0%	100-110 bar	517	0%	100-120 bar	
16-18	Rullo: 30-35% Pennello: 35-45%	416	35%	130-150 bar	517	35%	150-160 bar	
12-14	Rullo e pennello: pronto all'uso, max 10%	414	5%	100-105 bar	517	5%	100-120 bar	
15-17	Rullo: 30-35% Pennello: 35-45%	516	30%	120-130 bar	517	30%	130-140 bar	
5-7	Rullo: max 10% Pennello: max 15%	419 (no FF)	10%	130-150 bar	519	10%	130-150 bar	
13-15	Rullo e pennello: 20-30%	414	20%	95-100 bar	517	20%	100-120 bar	
12-14	Rullo: 30-40% Pennello: 30-50%	414	30%	100-110 bar	515	30%	120-130 bar	
13-15	Rullo e pennello: 20-30% Max 15% per i colori ottenuti da base neutra	516	20%	120-130 bar	519	20%	130-150 bar	
14-16	Rullo e pennello: max 30%	516	20%	130 bar	519	20%	130-150 bar	
10-12	Rullo e pennello: max 20-25%	414	20%	100-110 bar	517	20%	110-130 bar	
16-18	Rullo: 30-40% Pennello: 40-50%	414	30%	100-110 bar	515	30%	100-120 bar	
10-12	Rullo: 20-30% Pennello: 30-40%	414	25%	100 bar	515	25%	100-120 bar	
10	Rullo e pennello: max 20-30%	519	20%	140-160 bar	515	30%	100-120 bar	

90 anni di
storia
fanno di **Duco**
il marchio di
riferimento per
tutti i professionisti
della pittura.

Da sempre **Duco** propone soluzioni efficaci attraverso una gamma di prodotti di qualità.

Esperienza, qualità, innovazione ed eccellenza: questi i segreti del successo di un brand 100% made in Italy.

Duco, soluzioni per l'imbianchino.



Cromology italia Spa

Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)

Tel. 199 119955 / Fax 199 119977

www.duco.it  /duco.it



Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30
numero.verde@cromology.it

